

## Integralhartschaumplatten weiß, einseitig mit Schutzfolie



### Zuschnitte:

Zuschnitte sind bei Berechnung einer ganzen Platte möglich (zzgl. Zuschnittkosten).

Plattenstärke	mm	10	13	19	24
U-Wert	W/m <sup>2</sup> K	3,51	3,13	2,58	2,24
Gewicht	kg/m <sup>2</sup>	5,50	7,15	10,45	13,20

Formate mm	950 x 2150	1000 x 2000	1250 x 3000	1500 x 3000	2000 x 3000
Stärke 10 mm			X		
Stärke 13 mm			X		
Stärke 19 mm			X		
Stärke 24 mm			X		



**Brandschutz**  
der Einzelkomponente  
nach DIN 4102  
B1



**Wärmeschutz**  
Berechnung mit  
Materialnennwerten  
nach EN ISO 6946



**Witterungs- / UV-Beständigkeit der Werkstoffe**  
Oberflächen der Einzelkomponenten beständig gemäß Herstellerdatenblatt

## Integralhartschaumplatten einseitig mit Dekorfolie und Schutzfolie



**Zuschnitte:** Zuschnitte sind bei Berechnung einer ganzen Platte möglich (zzgl. Zuschnittkosten). Plattenverformung bei einseitiger Folierung möglich, Lieferung erfolgt ohne Gewährleistung!

\*Wir berechnen Rüstkosten bei einer Abnahme unter 10 Stück per Dekor.  
Verfügbare Dekorfolien entnehmen Sie bitte der Dekorübersicht in unserem Händlerportal unter [www.rodenberg.ag](http://www.rodenberg.ag).

Plattenstärke	mm	10	13	19
U-Wert	W/m <sup>2</sup> K	3,51	3,13	2,58
Gewicht	kg/m <sup>2</sup>	5,84	7,49	10,79

Formate mm	950 x 2150	1000 x 2000	1250 x 3000	1500 x 3000	2000 x 3000
Stärke 10 mm*			X		
Stärke 13 mm*			X		
Stärke 19 mm*			X		



**Brandschutz**  
der Einzelkomponente  
nach DIN 4102  
B1



**Wärmeschutz**  
Berechnung mit  
Materialnennwerten  
nach EN ISO 6946



**Witterungs- / UV-Beständigkeit der Werkstoffe**  
Oberflächen der Einzelkomponenten beständig gemäß Herstellerdatenblatt